

► Serie PTH
PTH 30.70 - PTH 40.70 Multicut - PTH 500



TROMMELHACKER

Beste Hackschnitzelqualität aus allen Holzarten



GREENLINE



PTH 30.70

Es ist das Basismodell der Modellreihe und profitiert von der typischen robusten Bauart der Pezzolato-Trommelhacker und der sich daraus ergebenden Zuverlässigkeit und guten Leistung.

Die Maschine wurde für eine einfache benutzerfreundliche Bedienung und Minimierung der Wartungskosten konstruiert. Die Hauptverschleißteile sind für den einfachen Austausch konzipiert und kostengünstig. Der Hacker kann über Zapfwelle oder autonomen Dieselmotor angetrieben werden.

Dank des großen Trichters, einer großen oberen Walze und einer unteren Walze, die den Materialeintrag zur Trommel erleichtert, kann die Maschine entweder manuell oder mechanisch beschickt werden. Für die manuelle Beschickung ist der Häcksler mit einem stabilen Sicherheitsbügel ausgestattet, der die notwendige Bediensicherheit garantiert. Das Schneidsystem mit geschlossener Trommel und austauschbarem Auswurfsieb ermöglicht es auch für Hackschnitzelheizungen geeignete, einheitliche und homogene Hackschnitzel zu produzieren.

Der große Durchmesser des Auswurfgebläses sorgt für einen stockungsfreien Auswurf der Hackschnitzel durch das Auswurfrohr, welches mit einer verstellbaren Auswurfklappe ausgestattet ist.



PTH 40.70 MULTICUT

Der Hacker ist mit einer Trommel mit 4 oder 8 Einzelmessern ausgerüstet. Dieses System ist in der Lage auch große Stammdurchmesser mit geringem Kraftaufwand zu hacken.

Auch dieses Modell hält an der besonders robusten Bauweise, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Pezzolato-Hacker fest. Der ausladende Einzugstrichter mit einer großen Einzugsöffnung von 640 x 400 mm gewährleistet das einfache Zuführen auch von voluminösen Materials. Das austauschbare Auswurfsieb kalibriert die Hackschnit-

zelgröße und sorgt für gleichmäßige und homogene Hackschnitzel (kann auf Wunsch auch mit einem zweiten Band über die gesamte Länge des Einzugstrichters führen).

Für die sichere manuelle Beschickung ist die Maschine mit einem robusten Steuerbügel ausgestattet. Eine breite horizontale, gezahnte Einzugswalze, unterstützt durch eine in den Hackbereich reichende Einzugskette

Das großdimensionierte Auswurfgebläse wirft die Hackschnitzel durch ein Auswurfrohr mit verstellbarer Auswurfklappe





PTH 500

Es ist das kleinste Modell der Serie 660 der Pezzoto-Trommelhacker.

Ideal für Anwender, die homogene Hackschnitzel benötigen für mittelgroße und große Hackschnitzelheizungen wie für Hotels, Gewächshäuser, Schulen und öffentliche Gebäude, oder einfach nur zur Volumenreduzierung von Astmaterial und sonstigem Grünschnitt.

Der Antrieb kann über Zapfwelle oder autonomen Dieselmotor oder Elektromotor erfolgen und die Beschickung erfolgt manuell oder mit mechanischen Lademitteln.

Das am Ende des Einzugsstrichters eingebaute Einzugsband (kann auf Wunsch auch mit einem zweiten Band über die gesamte Länge des Einzugsstrichters führen) erleichtert das Beschicken der Maschine.

Die routinemäßige Wartung und der Austausch der Messer ist dank des "vollständigen" Anhebens der Vorschubwalze äußerst einfach und schnell durchführbar.



ZUBEHÖR UND AUSRÜSTUNG

► PTH 40.70 - PTH 500

- ✓ Zweites Einzugsband über die ganze Trichterlänge mit gezahnten Mitnehmern für die mechanische Beladung
- ✓ Halbmondförmiger Hydraulikspalter
- ✓ Stationäre Ausführung mit Elektromotor
- ✓ Keilriemenübersetzung zur Verringerung der Anschlusshöhe der Gelenkwelle auf 60 cm
- ✓ Austragsband als Alternative zum Auswurfgebläse, zur Reduzierung des Feinanteils, um noch hochwertigere Hackschnitzel zu erhalten





ZUBEHÖR UND AUSRÜSTUNG

► Für alle Modelle

- ✓ Die elektronische No-Stress-Steuerung ist für alle Maschinen standard. Sie regelt den Materialeinzug entsprechend der zur Verfügung stehenden Leistung
- ✓ Siebeinsätze in unterschiedlichen Größen, schnell und einfach austauschbar
- ✓ Fahrwerke unterschiedlicher Geschwindigkeiten mit pneumatischer oder hydraulischer Bremse.
- ✓ Hydraulische Steuerung des Auswurfrohres (Heben, Drehen, Ausrichten der Auswurfklappe)
- ✓ Forstkräne nach Kundenwunsch konfiguriert, mit oder ohne Kabine
- ✓ Funk-Fernbedienung, um die Funktionen des Hackers zu steuern
- ✓ Die elektronische Steuerung mit 5"-Zoll-Touch-Screen-Panel
- ✓ HARDOX Verschleißschutzbleche für Entladungslüfter



TECHNISCHE DATEN

► Serie PTH 30.70 - PTH 40.70 MULTICUT - PTH 500

		PTH 30.70	PTH 40.70 MULTICUT	PTH 500
Mindestleistung Traktor	Hp/kW	70/51	70/51	80/59
Maximale Leistung Traktor	Hp/kW	130/96	130/96	150/110
Leistung Dieselmotor	Hp/kW	200/149	200/149	200/149
Leistung Electromotor	kW	-	55	55
Max. Ø zu hackendes Material*	mm	300	400	400
Messer	n°	3	3/4/8	2/3
Stündliche Produktion*	m³/h	18-25	20-25	20-30
Ø Trommel	mm	520	520	660
Breite der Trommel	mm	640	640	480
Breite der Einzugschnecke	mm	-	640	500
Länge der Einzugschnecke	mm	-	500	550
Breite der obere Einzugschnecke	mm	640	640	500
Max. Einlaß	mm	640 x 300	640 x 400	500 x 400
Eigengewicht Maschine mit Gelenkwellenantrieb	kg	3900	4400	4200
Eigengewicht Maschine mit Motor	kg	3000	3500	3200

* Durchmesser und angegebene Produktion variieren je nach verfügbarer Leistung, Holzart und Hackschnitzelgröße

WHATEVER WOOD, THE BEST CHIPS

www.pezzolato.it


Der Fortschritt kann im Laufe der Zeit zu Veränderungen der hier enthaltenen Beschreibungen führen, ohne dass die Fa. Pezzolato S.p.A. alle Betroffenen davon unterrichten kann.



HÄNDLERADRESSE



Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it



PTH 3070 - 4070 MULTICUT - 500 | 09-2019 | TED